

# PROVETTA 5719


## Pendelleuchte

### PRODUKTBESCHREIBUNG


■ direkt/ indirekt strahlend ■ flache Bauform mit gewölbter Unterseite  
 ■ Gehäuse zweifarbig pulverbeschichtet, RAL 9006, Akzentuierung in RAL 9007 ■ Sonderfarben auf Anfrage ■ Abdeckung Acryl Satiné bzw. Acryl Satiné mit perforierter Lochblechabdeckung (BAP) ■ Pendelvariante mit Seilaufhängung 1500mm inkl. Höhenschnellverstellung ■ Lichtstärkeverteilung symmetrisch ■ Schutzklasse I, Schutzart IP20 ■ Sonderausführungen auf Anfrage



### MASSSKIZZE



### LICHTKURVE



### PRODUKTDDETAILS

CODE	LAMPE	LEISTUNG (W)	LICHTSTROM	SOCKEL	VORSCHALTECHNIK	GEWICHT (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	AUSFÜHRUNGEN
<b>PENDELLEUCHE</b>												
<b>5719-01-001</b>	4TC-L 55 W	220	19200	2G11	Duo-EVG	3	620	330	68	max. 1600		Acryl-Satiné
<b>5719-01-002</b>	4TC-L 55 W	220	19200	2G11	Duo-EVG	3,2	620	330	68	max. 1600		Acryl-Satiné mit perforiertem Lochblech