

5126


Wandleuchte

PRODUKTDESCRIPTION


■ direkt strahlend ■ Gehäuse und Lochblech pulverbeschichtet in RAL 9010 ■ halbzylindrische Acrylabdeckung bzw. Glas ■ Sonderfarben auf Anfrage ■ Lichtstärkeverteilung symmetrisch ■ Schutzklasse I, Schutzart IP20 ■ Sonderausführungen auf Anfrage



MASSSKIZZE



LICHTKURVE



PRODUKTDDETAILS

CODE	LAMPE	LEISTUNG (W)	LICHTSTROM	SOCKEL	VORSCHALTTECHNIK	GEWICHT (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	AUSFÜHRUNGEN
WANDLEUCHTE MIT ACRYLABDECKUNG												
5126-01-001	1 TC-DE 26 W	26	1800	G24q-3	EVG	1,7	240	206	140	180	40	mit Wandkasten
5126-01-002	1 TC-DE 26 W	26	1800	G24q-3	EVG	1,4	240	206	110			ohne Wandkasten
5126-01-003	2 TC-DE 26 W	52	3600	G24q-3	Duo-EVG	1,7	240	206	140	180	40	mit Wandkasten
5126-01-004	2 TC-DE 26 W	52	3600	G24q-3	Duo-EVG	1,4	240	206	110			ohne Wandkasten
5126-01-005	4 LED 4000K	13	2200	LED	LED-Treiber	1,7	240	206	140	180	40	mit Wandkasten
5126-01-006	4 LED 4000K	13	2200	LED	LED-Treiber	1,4	240	206	110			ohne Wandkasten
5126-05-001	1 TC-L 36 W	36	2900	2G11	EVG	4,5	500	206	140	180	40	mit Wandkasten
5126-05-002	1 TC-L 36 W	36	2900	2G11	EVG	4,2	500	206	110			ohne Wandkasten
5126-05-003	2 TC-L 36 W	72	5800	2G11	Duo-EVG	4,8	500	206	140	180	40	mit Wandkasten
5126-05-004	2 TC-L 36 W	72	5800	2G11	Duo-EVG	4,5	500	206	110			ohne Wandkasten
5126-05-005	6 LED 6 W	36	5100	LED	LED-Treiber	4,5	500	206	140	180	40	mit Wandkasten
5126-05-006	6 LED 6 W	36	5100	LED	LED-Treiber	4,2	500	206	110			ohne Wandkasten
5126-10-001	2 TC-L 36 W	72	5800	2G11	Duo-EVG	7,5	1000	206	140	180	40	mit Wandkasten
5126-10-002	2 TC-L 36 W	72	5800	2G11	Duo-EVG	7,2	1000	206	110			ohne Wandkasten
5126-10-003	4 TC-L 36 W	144	11600	2G11	2 Duo-EVG	7,8	1000	206	140	180	40	mit Wandkasten
5126-10-004	4 TC-L 36 W	144	11600	2G11	2 Duo-EVG	7,5	1000	206	110			ohne Wandkasten
5126-10-005	6 LED 8 W	48	6180	LED	LED-Treiber	7,5	1000	206	140	180	40	mit Wandkasten
5126-10-006	6 LED 8 W	48	6180	LED	LED-Treiber	7,2	1000	206	110			ohne Wandkasten
WANDLEUCHTE MIT OPALGLASABDECKUNG												
5126-15-001	1 TC-DE 26 W	26	1800	G24q-3	EVG	1,8	240	206	140	180	40	mit Wandkasten
5126-15-002	2 TC-DE 26 W	52	3600	G24q-3	Duo-EVG	1,8	240	206	140	180	40	mit Wandkasten
5126-15-003	4 LED 4000K	13	2200	LED	LED-Treiber	1,8	240	206	140	180	40	mit Wandkasten