

LIZEO 1970


Deckenleuchte

PRODUKTBESCHREIBUNG


- zwischen Leuchtengehäuseunterseite und Leuchtenrahmen umlaufender seitlicher Lichtaustritt ■ Gehäuse pulverbeschichtet in RAL 9010
- Acrylscheibe opal einseitig gesandt ■ Lichtstärkeverteilung symmetrisch
- Schutzklasse I, Schutzart IP20 ■ bei Einbauleuchten: mit zusätzlichem Rahmen an der Unterseite für den Deckenabschluss ■ Sonderausführungen und -farben auf Anfrage



MASSSKIZZE



LICHTKURVE



PRODUKTDDETAILS

CODE	LAMPE	LEISTUNG (W)	LICHTSTROM	SOCKEL	VORSCHALTTECHNIK	GEWICHT (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	AUSFÜHRUNGEN
ANBAULEUCHTE												
1970-02-001	2 TC-L 18W	36	2400	2G11	2 EVG	3	260	260	90			
1970-02-002	2 TC-DE 26W	52	3600	G24q-3	2 EVG	3	260	260	90			
1970-02-003	4 T16 24W	96	7000	G5	2 Duo-EVG	6	585	585	90			