

TISCH-KRYOSTATE BIS -10°C

KRYOSTATE

K 10 T 100 K 10 T 200

PRODUKTBESCHREIBUNG

■ **Baureihe K 10:** Badvolumen 3 l ■ Badtiefe 130 mm ■ kundenspezifische Sonderausführungen sind auf Anfrage möglich



PRODUKTDDETAILS

TYP		K 10 T 100	K 10 T 200
Temperaturbereich	°C	-10...100	-10...100
Temperaturkonstanz (bei 70°C in Wasser)	K	±0,1	±0,01
Badvolumen	l	3	3
Badöffnung	cm	13,5x10,5	13,5x10,5
Badtiefe	cm	13	13
Temperaturanzeige		LED	digital auf Grafikdisplay
Auflösung	K	0,1	0,1
Temperatureinstellung		digital	digital, über Touchpanel
Auflösung	K	0,1	0,1
Temperatursensor		PTC	Pt 100, linearisiert
Schnittstelle		-	RS 232 (V.24)
Externer Sensor		-	Anschlussbuchse (Pt 100 in Vierleiterschaltung)
Programmgeber		-	2 Sätze zu je 10 Temperatur-Zeitsegmenten (Ablauf ist zeitbezogen)
Pumpe - max. Förderleistung	l/min	5	8
Pumpe - max. Druck	bar	0,12	0,20
Heizleistung	W	1.000	1.800
Kälteleistung (bei 0°C)	W	130	130
Abmessung (BxTxH)	cm	20,5x33,5x54	20,5x33,5x54
Sicherheitsklasse (DIN 12876)		3	3
Netzanschluss	V/Hz	230/50	230/50
Leergewicht	kg	17,5	17,5