WASSERBÄDER

WASSERBÄDER

MWB 5 MWB 10 MWB 20 MWB 40 MWB 80

PRODUKTBESCHREIBUNG

■ **Temperaturregler:** mikroprozessorgesteuerter PID-Regler ■ drei programmierbare Festtemperaturen ■ einstellbare untere und obere Sollwertbegrenzung ■ einstellbare Tastenverriegelung ■ Grenzwertalarm optisch und/oder akustisch, Alarmschaltung abschaltbar ■ Temperatureinstellung Celsius oder Fahrenheit ■ **Timer (Zeituhr):** drei programmierbare Festzeiten ■ Zeiten bis 99,99 Minuten einstellbar ■ **Sicherheitsfunktion:** Trockengehschutz im Heizkörper integriert ■ Schutzklasse 1 - unbeaufsichtigter Betrieb möglich, mit nicht brennbarer Flüssigkeit ■ **Auslauf:** Bodenauslauf mit Verschluss-Schraube oder Ablasshahn (Zubehör)

PRODUKTDETAILS

TYP		MWB 5	MWB 10	MWB 20	MWB 40	MWB 80
zul. Umgebungstemp.	°C	1...40	1...40	1...40	1...40	1...40
Arbeitstemperaturbereich	°C	25...100	25...100	25...100	25...100	25...100
Temperaturkonstanz (bei 70°C in Wasser)	K	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2
Temperaturhomogenität	K	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Aufheizzeit (20 auf 70°C)	min/l	<4,5	<2,8	<1,8	<1,6	<1,6
Wärmeabgabe	W/h	<65	<80	<100	<115	<125
Badvolumen	l	2 - 6	4 - 10	6 - 20	15 – 35	20 - 80
Badöffnung	mm	215 x 230	390 x 230	455 x 230	845 x 230	620 x 420
Badtiefe	mm	120	120	170	170	300
Temperaturanzeige		LED	LED	LED	LED	LED
Auflösung	K	1	1	1	1	1
Temperatureinstellung		digital	digital	digital	digital	digital
Auflösung	K	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sicherheitsklasse	K	1	1	1	1200	1
Heizleistung	KW	1,0	1,6	2,0	2,6	2,6
Abmessung (BxTxH)	mm	240x240x220	490x340x220	550x340x290	940x340x2	730x530x450
Netzanschluss	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Auflösung	K	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Nettogewicht	ca. kg	7,5	10	12,5	21	33

VARIALUX GmbH · Kleinwolmsdorfer Straße 16 · 01477 Arnsdorf · Tel: (0049) 035 200 / 27 200 , 27 227 · Fax: (0049) 035 200 / 27 214 , 27 294 · E-Mail: kontakt@varialux.de