

LEUCHTENBAND 9256


Deckenleuchten

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Aluminiumstrangpressprofil mit Endkappen aus Aluminium-Guss, pulverbeschichtet
- oben: Deckenhalter Aluminium-Guss, pulverbeschichtet
- unten: Fahrgast-Haltestangen, Aluminium, pulverbeschichtet
- indirekter Lichtaustritt durch Polycarbonatprofil klar mit Riffelstruktur abgedeckt
- im Türbereich und an den Enden Halogen-Spots bzw. LED-Spots, verchromt
- Innenverdrahtung und freie Leitungsenden halogenfreie Leitung
- Typ Radox Huber + Suhner, Anschluss auf WAGO-Klemmen Baureihe 261, 2,5 mm²
- kompakte Bauweise, Schutz vor Vandalismus
- Brandschutz DIN 5510 bzw. DIN EN 45545, Schutzgrad IP20
- Typ 9256-40 und 9256-400 bestehend aus zwei Baueinheiten
- Sonderausführungen auf Anfrage



MASSSKIZZE



PRODUKTDDETAILS

CODE	LAMPE	LEISTUNG (W)	VORSCHALTECHNIK	GEWICHT (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	AUSFÜHRUNGEN
9256-40	7 T16 39W (indirekt) 4 QR-CB35 20W (direkt)	273/80	TVG 24V DC	51,0	7077	350	150			
9256-50	3 T16 39W (indirekt) 2 QR-CB35 20W (direkt)	117/40	TVG 24V DC	23,0	3151	350	150			
9256-400	7 T16 39W (indirekt) 4 LED-spot 3,5W (direkt)	273/14	TVG 24V DC	51,0	7077	350	150			
9256-515	7 T16 39W (indirekt) 2 LED-spot 3,5W (direkt)	117/7	TVG 24V DC	23,0	3151	350	150			