

RECHTECK 1764


Wandleuchte / Deckenleuchte

PRODUKTDESCRIPTION


- direkt strahlend ■ Gehäuse pulverbeschichtet in RAL 9010 ■ Rahmen und Zierbleche aus V2A, poliert ■ Lichtstärkeverteilung symmetrisch
- Schutzklasse I, Schutzart IP20 ■ Sonderausführungen auf Anfrage



MASSKIZZE



LICHTKURVE



PRODUKTDDETAILS

CODE	LAMPE	LEISTUNG (W)	LICHTSTROM	SOCKEL	VORSCHALTTECHNIK	GEWICHT (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	AUSFÜHRUNGEN
DECKEN-/ WANDLEUCHE RECHTECKIG												
1764-04-001	1 TC-L 36W	36	2900	2G11	EVG	5,7	540	240	90	500	200	Ab - Acrylscheibe opal
1764-04-002	2 TC-L 36W	72	5800	2G11	Duo-EVG	5,7	540	240	90	500	200	Ab - Acrylscheibe opal
1764-04-003	6 LED 6W	36	5100	LED	LED-Treiber	5,7	540	240	90	500	200	Ab - Acrylscheibe opal
1764-05-001	1 TC-L 36W	36	2900	2G11	EVG	6,0	540	240	90	500	200	Ab - Opalglasscheibe
1764-05-002	2 TC-L 36W	72	5800	2G11	Duo-EVG	6,0	540	240	90	500	200	Ab - Opalglasscheibe
1764-05-003	6 LED 6W	36	5100	LED	LED-Treiber	6,0	540	240	90	500	200	Ab - Opalglasscheibe