

ETNA 5720


Deckenleuchte / Pendelleuchte

PRODUKTBESCHREIBUNG


- direkt oder direkt/indirekt strahlend
- flache Bauform mit gewölbter Unterseite
- Gehäuse und Lamellen aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9007 oder RAL 9010
- Sonderfarben auf Anfrage
- Lamellenraster (BAP) mit Vierteldrehverschlüssen abnehmbar
- Leuchten aneinanderreihbar
- Lichtstärkeverteilung symmetrisch
- Schutzklasse I, Schutzart IP20
- Zubehör: Seilaufhängung 1500mm inkl. Höhenschnellverstellung oder Deckenkonsole
- Sonderausführungen auf Anfrage



MASSSKIZZE



LICHTKURVE



PRODUKTDDETAILS

CODE	LAMPE	LEISTUNG (W)	LICHTSTROM	SOCKEL	VORSCHALTTECHNIK	GEWICHT (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	AUSFÜHRUNGEN
PENDEL- ODER ANBAULEUCHE DIREKT STRAHLEND												
5720-01-001	1 T16 54W	54	4450	G5	EVG	5,3	1227	400	70	max. 1600		RAL 9010 weiß
5720-01-002	1 T16 54W	54	4450	G5	EVG	5,3	1227	400	70	max. 1600		RAL 9007 graualuminium
5720-01-003	2 T16 54W	108	8900	G5	EVG	5,6	1227	400	70	max. 1600		RAL 9010 weiß
5720-01-004	2 T16 54W	108	8900	G5	EVG	5,6	1227	400	70	max. 1600		RAL 9007 graualuminium
5720-01-005	1 T16 80W	80	6150	G5	EVG	6,6	1527	400	70	max. 1600		RAL 9010 weiß
5720-01-006	1 T16 80W	80	6150	G5	EVG	6,6	1527	400	70	max. 1600		RAL 9007 graualuminium
5720-01-007	2 T16 80W	160	12300	G5	EVG	7,3	1527	400	70	max. 1600		RAL 9010 weiß
5720-01-008	2 T16 80W	160	12300	G5	EVG	7,3	1527	400	70	max. 1600		RAL 9007 graualuminium
PENDELLEUCHE DIREKT/INDIREKT STRAHLEND												
5720-02-001	1 T16 54W	54	4450	G5	EVG	4,9	1227	400	70	max. 1600		RAL 9010 weiß
5720-02-002	1 T16 54W	54	4450	G5	EVG	4,9	1227	400	70	max. 1600		RAL 9007 graualuminium
5720-02-003	2 T16 54W	108	8900	G5	EVG	5,3	1227	400	70	max. 1600		RAL 9010 weiß
5720-02-004	2 T16 54W	108	8900	G5	EVG	5,3	1227	400	70	max. 1600		RAL 9007 graualuminium
5720-02-005	1 T16 80W	80	6150	G5	EVG	6,1	1527	400	70	max. 1600		RAL 9010 weiß
5720-02-006	1 T16 80W	80	6150	G5	EVG	6,1	1527	400	70	max. 1600		RAL 9007 graualuminium
5720-02-007	2 T16 80W	160	12300	G5	EVG	6,8	1527	400	70	max. 1600		RAL 9010 weiß
5720-02-008	2 T16 80W	160	12300	G5	EVG	6,8	1527	400	70	max. 1600		RAL 9007 graualuminium
PENDELLEUCHE DIREKT STRAHLEND MIT DECKENAUFHELLUNG												
5720-03-001	1 T16 54W	54	4450	G5	EVG	5,1	1227	400	70	max. 1600		RAL 9010 weiß
5720-03-002	1 T16 54W	54	4450	G5	EVG	5,1	1227	400	70	max. 1600		RAL 9007 graualuminium
5720-03-003	2 T16 54W	108	8900	G5	EVG	5,3	1227	400	70	max. 1600		RAL 9010 weiß
5720-03-004	2 T16 54W	108	8900	G5	EVG	5,3	1227	400	70	max. 1600		RAL 9007 graualuminium
5720-03-005	1 T16 80W	80	6150	G5	EVG	6,2	1527	400	70	max. 1600		RAL 9010 weiß
5720-03-006	1 T16 80W	80	6150	G5	EVG	6,2	1527	400	70	max. 1600		RAL 9007 graualuminium
5720-03-007	2 T16 80W	160	12300	G5	EVG	7	1527	400	70	max. 1600		RAL 9010 weiß
5720-03-008	2 T16 80W	160	12300	G5	EVG	7	1527	400	70	max. 1600		RAL 9007 graualuminium